












LAMINATOIO SINGOLO SERIE “EASY” - SINGLE ROLLING MILL SERIES “EASY”

I laminatoi serie EASY da banco, sono stati progettati con la massima attenzione, al fine di ottenere un prodotto dalla sicura affidabilità per soddisfare anche il più esigente artigiano orafo. I cilindri sono realizzati in acciaio speciale, il quale garantisce 64 Hrc di durezza fino al “cuore” del cilindro assicurando un’eccezionale resistenza all’usura ed alla compressione. Inoltre hanno una rugosità superficiale di 0,4, la quale permette d’ottenere un perfetto prodotto di laminazione. Sia il castello che il basamento sono costruiti in ghisa ad alta resistenza, la quale conferisce alla macchina un elevato grado di robustezza. È possibile inoltre scegliere tra la versione con variazione di velocità e senza variazione. Semplicità d’uso e un’ampia gamma di modelli ne fanno un Laminatoio in grado di assecondare ogni vostra esigenza.



The EASY rolling mills, has been projected with the maximum attention, with the purpose to get a product from the sure reliability to also satisfy the most exacting goldsmith. The cylinders are realized in special steel, which guarantees 64 Hrc of hardness up to the “heart” of the cylinder assuring an exceptional resistance to the usury and the compression. They have a surface roughness of 0,4, which allows to get a perfect product of lamination. The structure and the base are built to high strength cast-iron conferring to the machine an elevated degree of ruggedness. And possible choose among the version with variable speed and without variation. Simplicity of use and an ample range of models permit our rolling mill to satisfy every yuor needs.





Modello Model	Descrizione Description	Roulettes lat. Lat. Roulettes	Misure cilindro Measures cylinder	Spessore max Max thickness	 A B H cm	 kg
Laminatoio singolo serie “Easy” senza variazione di velocità - Single rolling mill series “Easy” without variable speed						
12100/1 L	Laminatoio a motore singolo lastra mm 100 Rolling mill plate mm 100	NO NO		3	43x35x53	70
12100/1 F	Laminatoio filo mm 100 Rolling mill wire mm 100	SI YES		-	43x35x53	70
12100/1 LF	Laminatoio 1/2 lastra 1/2 filo mm 100 Rolling mill 1/2 plate 1/2 wire mm 100	SI YES		3	43x35x53	70
12120/1 L	Laminatoio lastra con riduttore mm 100 Rolling mill plate with reduction gear mm 100	NO NO		3	43x35x53	78
12120/1 F	Laminatoio 1/2 lastra 1/2 filo con riduttore mm 100 Rolling mill 1/2 plate 1/2 wire with reduction gear mm 100	SI YES		-	43x35x53	78
12120/1 LF	Laminatoio lastra mm 120 Rolling mill plate mm 120	SI YES		3	43x35x53	78
Laminatoio singolo serie “Easy” con variazione di velocità (Inverter) - Single rolling mill series “Easy” with variable speed (Inverter)						
12100/1 L INV	Laminatoio filo mm 120 Rolling mill wire mm 120	NO NO		3	43x39x53	72
12100/1 F INV	Laminatoio 1/2 lastra 1/2 filo mm 120 Rolling mill 1/2 plate 1/2 wire mm 120	SI YES		-	43x39x53	72
12100/1 LF INV	Laminatoio lastra con riduttore mm 120 Rolling mill plate with reduction gear mm 120	SI YES		3	43x39x53	72
12120/1 L INV	Laminatoio a motore singolo 1/2 lastra 1/2 filo mm 120 Rolling mill 1/2 plate 1/2 wire with reduction gear mm 120	NO NO		3	43x39x53	80
12120/1 F INV	Laminatoio a motore singolo 1/2 lastra 1/2 filo mm 120 Rolling mill 1/2 plate 1/2 wire with reduction gear mm 120	SI YES		-	43x39x53	80
12120/1 LF INV	Laminatoio a motore singolo 1/2 lastra 1/2 filo mm 120 Rolling mill 1/2 plate 1/2 wire with reduction gear mm 120	SI YES		3	43x39x53	80

LAMINATOIO DOPPIO SERIE “EASY” - DOUBLE ROLLING MILL SERIES “EASY”



Modello Model	Descrizione Description	Roulettes lat. Lat. Roulettes	Misure cilindro Measures cylinder	Spessore max Max thickness	 A B H cm	 kg
Laminatoio doppio serie “Easy” senza variazione di velocità - Double rolling mill series “Easy” without variable speed						
12100/2 LF	Laminatoio a motore doppio lastra-filo mm 100 Double motorized rolling mill plate-wire mm 100	SI YES		3	68x35x53	103
12120/2 LF	Laminatoio a motore doppio lastra-filo mm 120 Double motorized rolling mill plate-wire mm 120	SI YES		3	68x35x53	105

Modello Model	Descrizione Description	Roulettes lat. Lat. Roulettes	Misure cilindro Measures cylinder	Spessore max Max thickness	 A B H cm	 kg
Laminatoio doppio serie “Easy” con variazione di velocità (Inverter) - Double rolling mill series “Easy” with variable speed (Inverter) *						
12100/2 LF INV	Laminatoio a motore doppio lastra-filo mm 100 Double motorized rolling mill plate-wire mm 100	SI YES		3	68x39x53	103
12120/2 LF INV	Laminatoio a motore doppio lastra-filo mm 120 Double motorized rolling mill plate-wire mm 120	SI YES		3	68x39x53	105